

Klarlack 50 (V)

Produktbeskrivning

Vattenburen lack för inomhusbruk. Ger en fin halvblank yta. Den är lätt att hålla ren, färglös, luktsvag och gulnar inte.

Användning

Används till ljust trä som är obehandlat, lackat eller betsat.

T ex dörrar, karmar, möbler eller paneler.

Ej lämplig på golv.



Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från såp- och vaxrester.

Applicering

Tvätta med trärens.

Tidigare lackerade ytor mattslipas med ett fint slippapper.

Slipdamm avlägsnas med en fuktig trasa.

Säkerställ att träet är helt torrt före lackering.

Applicera lacken i 2-3 strykningar med en mjuk pensel, mellanslipa lätt mellan strykningarna.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	[9]
Glans	Halvblank;50
Densitet (kg/l)	1.05
Torrhalt: Vikt %	23
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021