

Klarlack 50 (V)

Produktbeskrivning

Halvblank vattenbaserad transparent lack, som framhäver träets ådring. Ytan tål vanlig användarrelaterad slitage och är lätt att rengöra.

Användning

Används till ljust trä som är obehandlat, lackat eller betsat, inomhus.

T ex dörrar, karmar, möbler eller paneler.

Ej lämplig på golv.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt, fast och fritt från rester av såpa och vax.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Tidigare lackerade ytor mattslipas med ett fint slippapper.

Slipdamm avlägsnas med en fuktig trasa, säkerställ att träet är helt torrt innan lackering.

Applicera 2-3 gånger med mjuk pensel.

Slipa lätt mellan behandlingarna.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Tips

Lacken är mjölkvit i vått tillstånd, men blir helt transparent vid torkning.

Kvistar och kådrika ytor avfettas med cellulosaförtunning före applicering av Unik Klarlack.

Får ej överlackeras med lacknaftaburna produkter.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	[9]
Glans	Halvblank;50
Densitet (kg/l)	1.05
Torrhalt: Vikt %	23
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	10
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

februari 2023

Ersätter TDS version

december 2021