

# Panellack

## Produktbeskrivning

Halvmatt vitpigmenterad lack där träets ådring förblir synlig. Ytan tål vanlig användarrelaterad slitage och är lätt att rengöra.

## Användning

Används till ljusa träpaneler på vägg och i tak, möbler och andra trätytor inomhus. På obehandlat och tidigare lackerat eller betsat trä.



## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt, fast och fritt från rester av såpa och vax.

## Applicering

Rengör med målartvätt.

Mattslipa blanka och tidigare målade ytor.

Rör om före och under användning.

Applicera med pensel i ett enhetligt skickt 2-3 brädor åt gången längs hela brädans längd.

Applicera en andra gång om du vill ha ett mer täckande utseende.

Tänk på att ventileras när du har målat.

## Tips

Kvistar och kådrika ytor avfettas med cellulosaförtunning före applicering av Yunik Panellack.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Produkttyp	[9]
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.0
Torrhalt: Vikt %	20
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	16
[wetgoodTDSCoverageShort]	12
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	3
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

februari 2023

### Ersätter TDS version

december 2021