

Golvfärg (V)

Produktbeskrivning

Snabbtorkande, slitstark, halvblank golvfärg. Diffusionsöppen, så att vattenånga som kommer underifrån kan andas ut.

Användning

Används inomhus till betong- och trägolv i bostäder, där det ställs normala krav på motstånd mot fuktpåverkan och nedsmutsning.

Passa bra till golv som utsätts för viss markfukt, t ex källargolv.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar.



Underlag

Underlaget skall vara torrt, rent och fast, samt fritt från olja, fett, vax, kalk och tvålrester.

Applicering

Ev. betonghud avlägsnas genom diamantslipning.

Grundmåla sugande betongunderlag med Yunik Förankringsgrund.

Trægolv grundmålas med Trägrund.

Ev kvistar behandlas med kvistlack.

Rengör tidigare målade ytor med målartvätt.

Mattslipa blanka ytor.

Appliceras 2 gånger med pensel eller korthårig roller.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Glans	Halvblank;50
Densitet (kg/l)	1.17
Torrhalt: Vikt %	41
Torrhalt: Vol %	32
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	2
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	110
[wetgoodTDSWearresistance]	Abrasion Resistance Index: 210
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021