

# Fasadfärg

## Produktbeskrivning

Fasadfärg som ger ett fylligt, robust och mycket väderbeständigt skydd. Vattenburen akrylfärg som bevarar glans och kulör, och ger en smutsavvisande yta. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av färdigbehandlingen.

## Användning

Används till trä, puts och målade underlag utomhus. T ex fasader, taksprång, murar och andra ställen där du önskar en fyllig, robust och mycket väderbeständig behandling. Får inte användas på liggande ytor där det finns risk för vattenfällor.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Tidigare målade ytor tvättas med Fasadvätt Extra. Blanka ytor mattslipas. Trä: Nytt, obehandlat och bart trä grundas med grundolja och därefter med utegrund. Särskilt viktigt är att ändträ och skarvar mättas. Mineraliska underlag: Grunda lätt kritande och sugande underlag med Förankringsgrund. Applicera Unik Wood Care Fasadfärg 1-2 gånger med pensel eller roller.

## Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus. Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

## Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten



## Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg
Glans	Halvmatt;25
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	53
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

december 2021

### Ersätter TDS version

maj 2021