

Våtrumsgrund

Produktbeskrivning

Lim och grundfärg i ett. Transparent blåtonad för att undvika obehandlade fläckar.

Användning

Används inomhus på väggar och tak i badrum och toalett.
För uppsättning och grundning av glasfiberväv och glas, innan du målar med våtrumsfärg.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Applicera lim på väggen/taket med en pensel eller rulle och sätt in väggbeklädnaden i det fortfarande våta limmet.
Efter ca 5 minuter appliceras ett nytt skikt våtrumsgrund och lim över väven.

Applicera den avsluttande våtrumsfärg efter min. 24 timmar.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Densitet (kg/l)	1.04
Torrhalt: Vikt %	47
Torrhalt: Vol %	45
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	3
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skal inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2021

Ersätter TDS version

oktober 2021