

# Pro Filt & Vävlim

## Produktbeskrivning

PVA-förstärkt lim som blir genomskinligt när det torkar.

## Märkningar



## Användning

Används till uppsättning av väggbeklädnader som glasfilt, förbehandlad glasfilt och lätt glasväv och Non-Woven-tapeter i torra rum.

## Underlag

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

## Applicering

Rengör med målartvätt

Spackla och fyll ev sprickor och hål.

Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger mycket.

blanka ytor skall mattslipas.

Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Låt limmet torka lite på väggen, innan uppsättning av väggbeklädnad.

Kan övermålas när väggbeklädnad och lim är helt torrt.

## Tips

Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

## Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga lim från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.04
Torrhalt: Vikt %	20
Torrhalt: Vol %	16
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +15°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	3
Utspädning	Vatten. Används normalt oförtunnad.
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

oktober 2023

### Ersätter TDS version

december 2021