

Pro Väggfärg Akrylplast 5

Produktbeskrivning

Matt akrylplastfärg till väggar och tak. Ger en snygg och matt yta med bra vidhäftning. Extra bra täckförmåga och går snabbt att arbeta med. Passar inte till ytor, där det ställs stora krav på robusthet.

Användning

Används till nya och tidigare målade väggar och tak inomhus. På betong, puts, tapet, glasfiberväv och filt i sovrum och vardagsrum.

Underlag

Grunden ska vara ren, torr, fast och hållbar.

Applicering

Tidigare målade ytor ska tvättas med grundrengöringsmedel. Spackla och fyll ev sprickor och hål. Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger mycket. Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin. Smittande och porösa ytor grundas Yunik Pro Grundfärg. Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta. Tänk på att ventilera när du har målat.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjestation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten



Tekniska data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.42
Torrhalt: Vikt %	53
Torrhalt: Vol %	34
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 2
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

juli 2021