

# Pro Väggfärg Akrylplast 5

## Produktbeskrivning

Matt akrylplastfärg till väggar och tak. Ger en snygg och matt yta med bra vidhäftning. Extra bra täckförmåga och går snabbt att arbeta med. Passar inte till ytor, där det ställs stora krav på robusthet.

## Användning

Används till nya och tidigare målade väggar och tak inomhus. På betong, puts, tapet, glasfiberväv och filt i sovrum och vardagsrum.



## Underlag

Grunden ska vara ren, torr, fast och hållbar.

## Applicering

Tidigare målade ytor ska tvättas med grundrengöringsmedel. Spackla och fyll ev sprickor och hål. Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger mycket. Grunda med spärrgrund på ev fläckar av fukt eller nikotin. Smittande och porösa ytor grundas Unik Pro Grundfärg. Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta. Tänk på att ventileras när du har målat.

## Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall. Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avläggas och sorteras som metall. Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl tillsluten

**Skyddsutrustning:** Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon. Undvik inandning av spraydimma och slipdamm. Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.42
Torrhalt: Vikt %	53
Torrhalt: Vol %	34
Normal sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 2
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

### Nuvarande TDS version

maj 2024

### Ersätter TDS version

december 2021