

Acryl Spackel

Produktbeskrivning

Starkt, finkornigt snabbtorkande spackel. Har bra vidhäftning och är lätt slipbar.

Användning

Används till i-spackling och uppbyggnad av kanter på trä, MDF, träfiberskivor och korrosionsskyddad metall, inomhus.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Skölj med rent vatten.

Använd lämplig spackelstorlek för applicering.

Applicera tillräcklig mängd spackel, bearbeta till en jämn yta.

Slipa bort eventuella ojämnheter.

Grunda före slutmålning.

Tänk på att ventileras när du har spacklat.

Tips

Vid slipning använd skyddsglasögon och dammfilter.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen innan rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten



Tekniska data

Produkttyp	Spackel- och fogmassa
Kulör (spackel)	Vit
Densitet (kg/l)	1.17
Torrhalt: Vikt %	58
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	24
Skickttjocklek (nominell mm)	2
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

april 2023

Ersätter TDS version

oktober 2021