

# Wood Primer Grundolja V

## Produktbeskrivning

Transparent grundolja med god inträngningsförmåga i träet, motverkar fuktupptagning och säkerställer bra vidhäftning för efterföljande behandling. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan av slutbehandlingen.

## Användning

Används till nytt, obehandlat, bart, slitet trä och impregnerat trä, utomhus.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Avlägsna påväxt med fasadvätt bevaxning.

Rengör tidigare behandlat trä med fasadvätt extra.

Blanka ytor mattslipas.

Omröres före målning.

Appliceras med pensel tills träet är mättat, framför allt på ändträ.

Överskott av oljan torkas bort för att undvika att oljan bildar lackskikt som senare kan flagna.

Färdigbehandla med vattenburen färg eller täcklasyr inom 14 dagar.

## Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten



## Tekniska data

Produkttyp	Grundolja
Densitet (kg/l)	1.02
Torrhalt: Vikt %	12
Torrhalt: Vol %	10
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lång räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	10
Kort räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

maj 2023

### Ersätter TDS version

december 2021