

Reflexfri Takfärg 2

Produktbeskrivning

Helmatt takfärg med bra täckförmåga. Ger en enhetlig yta även i starkt släpljus.

Märkningar



Användning

Används till nya och tidigare målade tak.

På betong, puts, tapet, glassväv och filt.

T ex i vardagsrum, barnrum, korridorer, entréer, kontor, butiker och kök.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Grunda med förankringsgrund om underlaget smetar av sig eller är sugande.

Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.

Tänk på att ventileras, när du har målat.

Tips

Ta bort maskeringstejpen innan färgen torkar helt.

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

Rengöring och underhåll

Ytan tål damning men inte rengöring.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon. Undvik inandning av spraydimma och slipdamm. Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Glans	Helmatt;2
Densitet (kg/l)	1.43
Torrhalt: Vikt %	56
Torrhalt: Vol %	36
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m²h efter 28 dagar)	230
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 2
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

juli 2024

Ersätter TDS version

oktober 2023