

Trälasyr

Produktbeskrivning

Halvmatt trälasyr som ger ett transparent utseende och framhäver träets ådring och naturliga utseende. Förlänger träets hållbarhet. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Användning

Används till nytt och tidigare behandlat trä, utomhus.

T ex till fasader, takutsprång m.m.

Inte lämplig på ytor som tidigare varit behandlade med täckande färg eller täcklasyr.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Tvätta bort påväxt med fasadvätt bevaxning.

Tidigare målade ytor tvättas med Fasadvätt Extra.

Blanka ytor mattslipas.

Grunda med grundolja på nytt, obehandlat, bart eller nedslitet trä.

Appliceras 1-2 gånger med pensel eller rulle.

Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

På träterrasser: använd träolja.

Till bjälkhus med en konstruktion av rundvirke eller plankor med skårer: Använd Träolja för att undvika avflagnig.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	30;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.01
Torrhalt: Vikt %	25
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Lång räckviddsförmåga (m ² /l)	10
Kort räckviddsförmåga (m ² /l)	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

maj 2023

Ersätter TDS version

december 2021