

Pro Window Paint

Produktbeskrivning

Fönsterfärg speciellt tillverkad för målning av fönster utvändigt. Kan också användas till andra snickerier utvändigt och på korrosionsskyddat järn och metall. Hämmar tillväxt av mögel och svamp på ytan.



Märkningar



Användning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä, utomhus.
Speciellt lämplig till fönster och dörrar.
Inomhus endast på fönster och ytterdörrar.

Underlag

Underlaget ska vara rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna påväxt med algborttagningsmedel.
Rengör tidigare behandlat trä med ett grundrengöringsmedel.
Blanka ytor mattslipas.
Grunda med grundolja på nytt, obehandlat, bart eller nedslitet trä.
Järn förbehandlas med rostskyddande färg.
Applicera med pensel, roller eller spruta. Vid påföring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.
Optimal hållbarhet uppnås vid två eller flera strykningar.

Tips

Kontakt mot annan yta innan färgen är fullständigt härdad kan orsaka klibbning.
Kontakt mot mjukad PVC-tätningssremsa orsakar klibbning.
Undvik att arbeta i direkt solljus.
Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Glans	Halvmatt;30
Densitet (kg/l)	1.26
Torrhalt: Vikt %	50
Torrhalt: Vol %	36
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

maj 2024

Ersätter TDS version

april 2024